

WANDGERÄT

Stylish



Elegantes Äußeres,
smart im Inneren

Funktionen:



Heizen



Kühlen



Luftreinigung

Energieeffizienzklasse:



- Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
- 3 elegante Farben: Weiß, Silber und Mattschwarz
- Energieeffizienzklasse bis A+++ für Heizen und Kühlen
- Luftreinigung durch Filter mit Titanapatit
- Flash Streamer-Technologie für saubere und gesunde Luft
- Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb
- Intelligenter Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung




BLUEEVOLUTION

www.daikin.at/stylish

WANDGERÄT

Stylish



stylish

BLUEVOLUTION



Angaben zur Effizienz		FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A8	25CW/CS/CB + 25A8	35CW/CS/CB + 35A8	42CW/CS/CB + 42B9	50CW/CS/CB + 50B
Kühleistung	Min./Nom./Max	kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse						
	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		80	100	136	196	239
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse						
	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.150	1.217
Innengerät		FTXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189				
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar				
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
Außengerät		RXA		20A8	25A8	35A8	42B9	50B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x350				
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46			48	
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	49		48	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °CTK	-10 ~ 46				
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °CFK	-15 ~ 24				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/675/0,52				
Rohleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35 (1/4")				
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")				
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		10			13	



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: +43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS Stylish 2024-2025 | Dezember 2024